



CONSILIUM
SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.



PAOLO PIETRO BRESCHI
MARCO CELLINI
LEOPOLDO D'INZEO
LUCIANO PECORI
LAPO BRESCHI
LEONARDO D'INZEO

Viale dei Mille, 70 - 50131 - FIRENZE www.consiliumfi.it info@consiliumfi.it TEL+39055495018 FAX+39055480208

COMMITTENTE



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
MEYER

Sede Legale Viale Pieraccini 26 - 50139 FIRENZE

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
SALA ROSSA - PIANO PRIMO

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

OPERE CIVILI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESPONSABILE PROFESSIONALE DELL'INCARICO

Ing. PAOLO PIETRO BRESCHI

COMMESSA

143/16

SCALA

--

DATA

OTTOBRE 2016

TAV. N.

3.A.CME

DISEGNATO

VI

CONTROLLATO

PPB

POS.	RIF. P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1.		OPERE CIVILI				
1.01	A.01.01	Semiparete interna costituita da sottostruttura metallica autoportante in acciaio zincato da 100 mm ancorata a pavimento e soffitto, pannello in doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 cm/cad ed anima in lamiera d'acciaio preforata, completa di rivestimento di "corian" su una faccia, classe di reazione al fuoco A1 e colorazione a fasce (H.1,0 m/cad) bianco-rosso. Accessori di montaggio e finitura inclusi, fissaggio a pavimento standard con elemento ad "U" in PVC - H parete finita 3,0 mm	m²	7,70	270,00	2.079,00
1.02	A.03.01	Supplementi per accessori di finitura - per sguscia in PVC RAL 9010 a Pavimento base	ml	23,00	11,00	253,00
1.03	A.03.02	Supplementi per accessori di finitura - Differenza per sguscia in Alluminio RAL 9010 Verticale Pareti	ml	12,00	8,00	96,00
1.04	A.05	Controsoffitto modulare a tenuta di gas - certificato DIN EN ISO 14644-1 classe 5 - costituito da pannellature metallica dim. 600 x 600 mm con rivestimento in acciaio verniciato liscio spessore 6/10 colore RAL 9010, isolamento con lastra in lana di roccia densità 50 kg/mc e spessore 30 mm incollata nel lato esterno del pannello, struttura di sostegno in acciaio zincato a vista con profilo a "T". Compresi accessori di montaggio e finitura inclusi, fissaggio alla struttura esistente con pendinatura a barre filettate, sostegno non apparente all'interno dei locali, guarnizione con gel di tenuta tra pannello e profilo a "T", profilo in acciaio perimetrale di raccordo con muratura. I pannelli di riempimento sono smontabili dall'interno dei locali. Controsoffitto modulare a tenuta - H int. 3000 mm	m²	48,80	116,00	5.660,80
1.05	A.06.01	Supplementi per accessori di finitura - sguscia in Alluminio RAL 9010 Orizzontale Soffitti	ml	26,50	9,00	238,50
1.06	A.19.01	Forometrie realizzate su pareti e/o controsoffitti; dimensioni < di 600 x 600 mm	nr	8,00	80,00	640,00
1.07	A.19.02	Forometrie realizzate su pareti e/o controsoffitti; dimensioni > di 600 x 600 mm	nr	4,00	90,00	360,00
1.08	A.20.01	Fornitura e posa in opera di pavimento in PVC omogeneo pressoclandrato (EN 649), con marromirzzazione a 6 affinità effetto legno o travertino di spessore totale pari a 2,0 mm in teli di 200 cm di larghezza, resistenza all'abrasione gruppo T (EN66-2), classe reazione al fuoco 1 (euroclasse Bfl-s1), impronta residua ca.0,02 mm (EN 433), clean room test classe A (ASTM F51/00), compresa sguscia e risolto a parete ad altezza pari a 15 cm.	m²	50,86	25,85	1.314,73
1.09	A.21.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in PVC di spessore omogeneo pari a 2,0 mm, con trattamento superficiale PUR per garantire facilità di pulizia, progettato per camere bianche, resistenza all'abrasione gruppo T (EN 660-2), reazione al fuoco B s2 - d0, resistenza elettrica < 2 kV (EN 1815).	m²	26,50	23,45	621,43
1.10	A.22.01	Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante ad elevata resistenza, spessore 1-2 cm	m³	1,02	205,39	208,92

POS.	RIF. P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1.11	A.25.01	Tinteggiatura a tempera lavabile su intonaco civile, tre mani compreso opere provvisoriale e ripristino dell'intonaco in corrispondenza di irregolarità, da eseguire a pavimento e soffitto a quota superiore a 3,0 m	m²	73,39	10,35	759,53
1.12	A.32.01	Assistenza murarie agli impianti elettrici e meccanici, comprese scavi, riempimenti, nicchie, sfondi, realizzazione di architravi (escluse opere di demolizione su muratura in pietra e mattoni) e relativi ripristini per rendere l'opera secondo la regola dell'arte.	a.c.	1,00	3760,00	3.760,00
1.13	A.35.01	Piastra metallica ad igloo sp.12/10, dotata di piedini regolabili e trattamento protettivo, tale da garantire una resistenza a carichi puntuali di 100 kg, foglio separatore in neoprene sp. 8 mm incollato all'estradosso - dimensioni in pianta 350 x 450 mm - 400 x 400 mm - H. 100/150 mm	nr.	3,00	98,00	294,00
1.14	A.35.02	Piastra metallica ad igloo sp.12/10, dotata di piedini regolabili e trattamento protettivo, tale da garantire una resistenza a carichi puntuali di 100 kg, foglio separatore in neoprene sp. 8 mm incollato all'estradosso - dimensioni in pianta 1000 x 250 mm - H. 100/150 mm	nr.	4,00	175,00	700,00
1.15	A.36.01	Assistenza muraria per esecuzione taglio a forza su tamponatura interna esistente per incasso orologio SS.OO. - apertura forometria 650 x 350 x 100 mm, compreso ripristino della schermatura in lamina di piombo sp. 2,5 mm.	a.c.	1,00	530,00	530,00
1.26	A.37.01	Struttura in carpenteria metallica assicurata a soffitto per adeguamento geometrico delle piastre di ancoraggio di pensile stativo (escluso dal presente appalto), costituite da profili HEB 120 o similari, assicurati ad intradosso del solaio esistenti mediante tasselli ad espansione tipo HILTI HSL-3B M12/25, contropiastre e fazzoletti di irrigidimento, saldature a completo ripristino da eseguirsi esclusivamente in officina ed unioni bullonate da eseguirsi in sito, completa di trattamento protettivo, compreso relazione tecnica e di calcolo, corredata da elaborati grafici costruttivi, per la verifica e dimensionamento delle carpenterie metalliche da tecnico abilitato.	a.c.	1,00	9780,00	9.780,00
1.27	A.38.01	Taglio, allontanamento, trasporto e smaltimento a pubblica discarica di profili scatolari metallici esistenti assicurati a soffitto.	nr.	1,00	540,00	540,00
1.28	A.39.01	Rimozione di controsoffitto esistente in lamiera metallica coibentata in pannelli modulari 600 x 600 mm e relativa struttura di sostegno pendinata a soffitto, compreso allontanamento, trasporto e conferimento a discarica autorizzata.	mq.	48,80	12,35	602,68
1.29	A.40.01	Rimozione di pavimentazione esistente in PVC sp. 2 mm posata con collante su massetto di sottofondo, compreso allontanamento, trasporto e conferimento a pubblica discarica.	mq.	50,86	9,46	481,14
1.30	A.41.01	Rimozione di controparete esistente costituita da pannellatura rivestita in "corian" ad altezza 2,00 m, sottostruttura metallica assicurata a parete e soffitto e relativa sguscia a pavimento, compreso allontanamento, trasporto e conferimento a discarica autorizzata.	mq.	7,70	84,35	649,50

<i>POS.</i>	<i>RIF. P.U.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>U.M.</i>	<i>Q.TÀ</i>	<i>PREZZO UNITARIO</i>	<i>PREZZO TOTALE</i>
1.31	A.42.01	Ripristino di forometrie esistenti e da eseguire per attraversamento impianti quali canalizzazioni e tubazioni, a quota superiore a 3,0 m, mediante lastre in cartongesso sp. 12,5 cm e relative sigillature con materiale ignifugo.	a.c.	1,00	655,00	655,00
TOTALE CAPITOLO 1.						30.224,22

POS.	RIF. P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
		RIEPILOGO GENERALE				
1.		OPERE CIVILI				30.224,22
		TOTALE GENERALE				30.224,22